




Design: O/M  
Modul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtquelle und satiniertem Acryldiffusor.  
Enthält Kabel zur Modulverbindung mit Stecker und Buchse;  
Separat gelieferte Komponenten: Netzteil, DALI-Dimmer, Netzkabel, Verlängerungskabel und Befestigungszubehör 45°.  
Maximale Länge der Summe der Module: ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



 <b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>6,8W</b>	<b>6,8W</b>
<b>Strom</b>	<b>850lm</b>	<b>700lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>125lm/W</b>	<b>103lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>82%</b>
<b>UGR</b>	-	-




**Abstrahlwinkel**  
**Medium 30°**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**0,09Kg**



## Ausführungen

● .25 Opal

### Included

Passendes Zubehör O°  
34x19x7mm



### Obligatorisch

**18105** Stromkabel (500mm)

2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Stromkabel (1000mm)

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Netzgerät 16W

On/Off

**18821** Stromversorgung 30W

On/Off

**18822** Stromversorgung 55W

On/Off

**18823** Stromversorgung 75W

On/Off

**18824** Stromversorgung 150W

On/Off

**18833** LED-Dimmer DALI

### Optional

**18107** Verlängerungskabel (1000mm)

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Verlängerungskabel (5000mm)

2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Zubehör für die Montage 45°

45x19,5x20mm