




Design: O/M  
Modul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtquelle und satiniertem Acryldiffusor.  
Enthält Kabel zur Modulverbindung mit Stecker und Buchse;  
Separat gelieferte Komponenten: Netzteil, DALI-Dimmer, Netzkabel, Verlängerungskabel und Befestigungszubehör 45°.  
Maximale Länge der Summe der Module: ≤4m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP20 | 48Vdc




|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
|  <b>4000K</b> | <b>Lichtquelle</b> | <b>Leuchte</b> |
| <b>Leistung</b>  | <b>21W</b>         | <b>21W</b>     |
| <b>Strom</b>   | <b>2550lm</b>      | <b>1440lm</b>  |
| <b>Effizienz</b>   | <b>121lm/W</b>     | <b>69lm/W</b>  |
| <b>LOR</b>   | -                  | <b>56%</b>     |
| <b>UGR</b>   | -                  | -              |



**Abstrahlwinkel**  
**Diffuse**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**0,27Kg**



#### Ausführungen

● .25 Opal

#### Included

Passendes Zubehör O°  
34x19x7mm



#### Obligatorisch

**18105** Stromkabel

2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Stromkabel

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Netzgerät 16W

On/Off

**18821** Stromversorgung 30W

On/Off

**18822** Stromversorgung 55W

On/Off

**18823** Stromversorgung 75W

On/Off

**18824** Stromversorgung 150W

On/Off

**18833** LED-Dimmer DALI

#### Optional

**18107** Verlängerungskabel

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Verlängerungskabel

2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Zubehör für die Montage 45°

45x19,5x20mm