

41W / 4830lm / 4000K / DALI + E-KIT /
Prismatic / 1679mm

63061

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

- B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		41W	48,2W
Strom		7800lm	4830lm
Effizienz		190lm/W	100lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<22

Abstrahlwinkel
Prismatic**Anwendung**Gewicht
0,8Kg**Ausführungen**Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.comWählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com