




### Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



|   |       |             |         |
|---|-------|-------------|---------|
|  LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung  |       | 59W         | 69,4W   |
| Strom   |       | 5400lm      | 4500lm  |
| Effizienz   |       | 92lm/W      | 65lm/W  |
| LOR   |       | -           | 83%     |
| UGR   |       | -           | <10     |



Abstrahlwinkel  
Super spot 10°

Anwendung



Gewicht  
1,4Kg



### Ausführungen

.20 Klar

### Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

### Optional

43431 IP68 Stecker  
5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com