



### Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W	
Strom	2745lm	2300lm	
Effizienz	137lm/W	94lm/W	
LOR	-	84%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel  
Super spot 10°

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



### Ausführungen

.20 Klar

### Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

### Optional

43431 IP68 Stecker  
5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com