



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W	24,4W
Strom	2160lm	1600lm
Effizienz	108lm/W	67lm/W
LOR	-	84%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel
Super spot 10°

Anwendung



Gewicht
0,9Kg



Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43431 IP68 Stecker
5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

