



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.

Verstellbare Variante (horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°).

Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W		12,5W
Strom	1035lm		780lm
Effizienz	104lm/W		62lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<22

Abstrahlwinkel
Flood 37°

Anwendung

Gewicht
0,38Kg

Ø70 (trim version)



Ausführungen

○ .04 Mattweiß

● .05 Mattschwarz

Optional

59063 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)

176x17mm

59064 Unterputzzubehör (15 mm Decken)

176x19,5mm

59065 Unterputzzubehör (25 mm Decken)

176x29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257H