



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.

Verstellbare Variante (horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°).

Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 4,5W | 5,8W |
| Strom | | 520lm | 390lm |
| Effizienz | | 116lm/W | 68lm/W |
| LOR | | - | 75% |
| UGR | | - | <19 |

Abstrahlwinkel
Flood 37°

Anwendung

Gewicht
0,38Kg

Ø70 (trim version)



Ausführungen

○ .04 Mattweiß

● .05 Mattschwarz

Optional

59063 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)

176x17mm

59064 Unterputzzubehör (15 mm Decken)

176x19,5mm

59065 Unterputzzubehör (25 mm Decken)

176x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560257L