




Design: O/M  
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Verstellbare Variante (horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°).  
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W		12,5W
Strom	1200lm		900lm
Effizienz	120lm/W		72lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<19



Abstrahlwinkel  
**Medium 28°**

Anwendung

Gewicht  
**0,5Kg**



Ø95 (trim version)



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

**59066** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)  
201x17mm

**59067** Unterputzzubehör (15 mm Decken)  
201x19,5mm

**59068** Unterputzzubehör (25 mm Decken)  
201x29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung BXRC-30E2000-C-73