

3,1W / 240lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /  
ø45mm

63481




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten  
und definierten Lichtstrahl.  
Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K  | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung  | 3,1W   | 280lm       | 4W      |
| Strom     | 280lm  | 90lm/W      | 240lm   |
| Effizienz | 90lm/W | -           | 60lm/W  |
| LOR       | -      | -           | 86%     |
| UGR       | -      | -           | <16     |




Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung



Gewicht  
0,20Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313L