

3,1W / 210lm / 4000K / On/Off / Medium 40°  
/ 45x45mm


63504



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl.  
Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 3,1W        | 4W      |
| Strom   |       | 280lm       | 210lm   |
| Effizienz   |       | 90lm/W      | 53lm/W  |
| LOR   |       | -           | 75%     |
| UGR   |       | -           | <10     |



Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung



Gewicht  
0,22Kg



37x37



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313L