

3,1W / 200lm / 3000K / On/Off / Medium
40° / ø39mm

63530



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten
und definierten Lichtstrahl.
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,1W		4W
Strom	260lm		200lm
Effizienz	84lm/W		50lm/W
LOR	-		77%
UGR	-		<10



Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung



Gewicht



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59042** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)
140x18mm
- 59043** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)
140x20mm
- 59044** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)
140x30mm

Optional

- 59083** Removal tool

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560290L