

3,1W / 200lm / 3000K / DALI / Medium 40° /  
ø39mm

63532



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten  
und definierten Lichtstrahl.  
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 3000K  | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung  | 3,1W   |             | 4W      |
| Strom     | 260lm  |             | 200lm   |
| Effizienz | 84lm/W |             | 50lm/W  |
| LOR       | -      |             | 77%     |
| UGR       | -      |             | <10     |




Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung



Gewicht



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59042** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)  
140x18mm
- 59043** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)  
140x20mm
- 59044** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)  
140x30mm

Optional

- 59083** Removal tool

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560290L