

4,5W / 360lm / 4000K / DALI / Spot 15° /  
ø95mm

63747



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper.

Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal  
schwenkbar um 355°.

Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten  
und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten  
Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte  
Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser  
Reflektor für einen kontrollierten und wohl  
definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz  
erzielt werden kann.

Geringe Höhe <67mm.


Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat  
geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W
Strom	620lm	360lm
Effizienz	138lm/W	62lm/W
LOR	-	58%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel  
Spot 15°


Anwendung



Gewicht  
0,42Kg



Ø90 (trim version)



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .21 Weiß + Schwarz

Optional

59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560247L