

## inFinit Pendant direct/indirect

28+35W\* / 3000+2200lm\* / 2200K-5000K /  
DALI / Flood 64° / batwing / 1480mm

63766

Mindestmengenanforderung für die Bestellung  
(>200m)



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit  
Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
Ausführung.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem  
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes  
Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,  
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		28+35W*	33+40W*
Strom		3750+2750lm*	3000+2200lm*
Effizienz		103lm/W	69lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13




Abstrahlwinkel  
Flood 64° /  
batwing

Anwendung



Gewicht  
2,4Kg



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm