

inFinit Pendant direct/indirect

56+70W* / 6000+4400lm* / 2200K-5000K /
DALI / Flood 64° / batwing / 2920mm

63770

Mindestmengenanforderung für die Bestellung
(>200m)



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit
Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausführung.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		56+70W*	66+80W*
Strom		7500+5500lm*	6000+4400lm*
Effizienz		103lm/W	70lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13




Abstrahlwinkel
Flood 64° /
batwing

Anwendung



Gewicht
4,7Kg



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm