




Design: Eduardo Souto de Moura
Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.
Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
Satinierter Acryldiffusor für Direkt- und Indirektlicht.
Befestigungszubehör separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	63W	90W
Strom	6000lm	2400lm
Effizienz	95lm/W	27lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel
Diffuse indirect

Anwendung

Gewicht
7Kg



- Ausführungen
- .01 Weiß / RAL 9010
 - .02 Schwarz / RAL 9005
 - .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch
54034 Klarer Sockel
Ø60x35mm
54080 Sockel aus Aluminium
Ø60x37mm