

5,6W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 41° /
ø45mm

64526

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.

Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal
schwenkbar um 330°.

Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inklusive.
IP20 | 48Vdc



2700K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

5,6W

7W

Strom

460lm

350lm

Effizienz

82lm/W

50lm/W

LOR


-

76%

Betriebsbedingung

-


48Vdc



Abstrahlwinkel
Medium 41°

Anwendung

Gewicht
0,27Kg



Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59072 1/4 CTO

ø35x1,1mm

59073 1/2 CTO

ø35x1,1mm

59074 Louvre

ø35x2mm

59075 Weicher Diffusor

ø35x2mm