

5,6W / 350lm / 2700K / DALI / Medium 41° /
ø45mm


64526

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal
schwenkbar um 330°.
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inklusive.
IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		5,6W	7W
Strom		460lm	350lm
Effizienz		82lm/W	50lm/W
LOR		-	76%
Betriebsbedingung		-	48Vdc



Abstrahlwinkel
Medium 41°

Anwendung

Gewicht
0,27Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Weicher Diffusor
ø35x2mm