

5,6W / 200lm / 3000K / On/Off / Spot 16° / ø45mm

64530

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.  
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver Inklusive.  
IP20 | 48Vdc



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	440lm	200lm
Effizienz	79lm/W	29lm/W
LOR	-	45%
Betriebsbedingung	-	48Vdc



Abstrahlwinkel  
Spot 16°

Anwendung

Gewicht  
0,27Kg



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Optional

- 59072 1/4 CTO ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO ø35x1,1mm
- 59074 Louvre ø35x2mm
- 59075 Weicher Diffusor ø35x2mm