

5,6W / 370lm / 4000K / On/Off / Medium  
41° / ø45mm

64544

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.

Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.


Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.

Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver inklusive.  
IP20 | 48Vdc



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	460lm	370lm
Effizienz	82lm/W	53lm/W
LOR	-	80%
Betriebsbedingung	-	48Vdc



Abstrahlwinkel  
Medium 41°

Anwendung

Gewicht  
0,27Kg



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Optional

- 59072** 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre  
ø35x2mm
- 59075** Weicher Diffusor  
ø35x2mm