

O/M

Sys Over module

5,6W / 370lm / 4000K / DALI / Medium 41° /
ø45mm

64550

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung. Hochpräziser Reflektor für
einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl,
horizontal schwenkbar um 90° und vertikal
schwenkbar um 330°.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 5,6W | 7W |
| Strom | | 460lm | 370lm |
| Effizienz | | 82lm/W | 53lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <10 |



Abstrahlwinkel
Medium 41°

Anwendung



Gewicht
0,27Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Diffusor soft
ø35x2mm