

21W / 2185lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
ø400mm

64558

Design: O/M

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.

Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener Ausleuchtung.

Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 21W | 26W |
| Strom | 3230lm | 2185lm |
| Effizienz | 154lm/W | 84lm/W |
| LOR | - | 68% |
| UGR | - | <25 |



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
4,5Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

59077 Einbaugarnitur-Zubehör
Ø398x498x114mm

Versenktes Zubehör für unterschiedliche Deckenhöhen auf Anfrage