

33W / 4085lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
ø550mm

64589



Design: O/M


Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist. Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener Ausleuchtung.

Aufhängungssystem mit millimetergenauer Höheneinstellung separat zu bestellen. Baldachin aus klarem Polycarbonat und transparentem Netzkabel (3x0,75mm²) sowie Stahl-Tragseilen mit millimetergenauer Höheneinstellung separat geliefert. Separat geliefertes Einbauzubehör.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	33W	38,8W
Strom	5840lm	4085lm
Effizienz	177lm/W	105lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<25

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
6,1Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

59080 Zubehör für Hängeleuchten
54034 Klarer Sockel
ø60x35mm