

66W / 9570lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
ø850mm

64590



Design: O/M

Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.

Diffusor aus satiniertem Acryl mit homogener Ausleuchtung.

Aufhängungssystem mit millimetergenauer Höheneinstellung separat zu bestellen.

Baldachin aus klarem Polycarbonat und transparentem Netzkabel (3x0,75mm<sup>2</sup>) sowie Stahl-Tragseilen mit millimetergenauer Höheneinstellung separat geliefert.

Separat geliefertes Einbauzubehör.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.


IP43 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	66W	77,6W
Strom	11800lm	9570lm
Effizienz	179lm/W	123lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<25

Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
8,5Kg

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

## Obligatorisch

59080 Zubehör für Hängeleuchten

54034 Klarer Sockel

ø60x35mm