



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura

Außenleuchte in Aluminiumgehäuse mit Korrosionsschutzbehandlung und 100% elektrostatischer Polyester-Strukturlackierung. Klarer Glasdiffusor.

Asymmetrischer Aluminium-Reflektor mit 97 % Reflexionsgrad, geringer Leuchtdichte und niedriger Blendungsbewertung.

Befestigungszubehör separat erhältlich.

*Transparenter Polycarbonat Diffusor (IK10) separat erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		6,2W	7,8W
Strom		870lm	310lm
Effizienz		140lm/W	40lm/W
LOR		-	36%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel
Elliptical
transverse

Anwendung



Gewicht
3Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .33 Graphitschwarz
- .34 Rost

Optional

59081 Zubehör für Tua Fitting

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com