



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura  
Außenleuchte in Aluminiumgehäuse mit  
Korrosionsschutzbehandlung und 100%  
elektrostatischer Polyester-Strukturlackierung.  
Klarer Glasdiffusor.  
Asymmetrischer Aluminium-Reflektor mit 97 %  
Reflexionsgrad, geringer Leuchtdichte und niedriger  
Blendungsbewertung.  
Befestigungszubehör separat erhältlich.

\*Transparenter Polycarbonat Diffusor (IK10) separat  
erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 7,3W        | 9,1W    |
| Strom     |       | 910lm       | 480lm   |
| Effizienz |       | 125lm/W     | 53lm/W  |
| LOR       |       | -           | 53%     |
| UGR       |       | -           | -       |



Abstrahlwinkel  
Elliptical  
longitudinal



Gewicht  
3Kg



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .33 Graphitschwarz
- .34 Rost

### Optional

59081 Zubehör für Tua Fitting