



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura  
Außenleuchte in Aluminiumgehäuse mit  
Korrosionsschutzbehandlung und 100%  
elektrostatischer Polyester-Strukturlackierung.  
Klarer Glasdiffusor.  
Asymmetrischer Aluminium-Reflektor mit 97 %  
Reflexionsgrad, geringer Leuchtdichte und niedriger  
Blendungsbewertung.  
Befestigungszubehör separat erhältlich.

\*Transparenter Polycarbonat Diffusor (IK10) separat  
erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP66 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		7,3W	9,1W
Strom		910lm	480lm
Effizienz		125lm/W	53lm/W
LOR		-	53%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel  
Elliptical  
longitudinal

Anwendung

Gewicht  
3Kg



- Ausführungen
- .01 Weiß / RAL 9010
  - .02 Schwarz / RAL 9005
  - .33 Graphitschwarz
  - .34 Rost

Optional  
59081 Zubehör für Tua Fitting