



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura

Außenleuchte in Aluminiumgehäuse mit Korrosionsschutzbehandlung und 100% elektrostatischer Polyester-Strukturlackierung. Klarer Glasdiffusor.

Asymmetrischer Aluminium-Reflektor mit 97 % Reflexionsgrad, geringer Leuchtdichte und niedriger Blendungsbewertung.

Befestigungszubehör separat erhältlich.


\*Transparenter Polycarbonat Diffusor (IK10) separat erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		6,2W	7,8W
Strom		670lm	240lm
Effizienz		108lm/W	31lm/W
LOR		-	36%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel  
Elliptical  
transverse

Anwendung



Gewicht  
7,2Kg



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .33 Graphitschwarz
- .34 Rost

#### Optional

59082 Montagezubehör

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com