



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura

Außenleuchte in Aluminiumgehäuse mit Korrosionsschutzbehandlung und 100% elektrostatischer Polyester-Strukturlackierung. Klarer Glasdiffusor.

Asymmetrischer Aluminium-Reflektor mit 97 % Reflexionsgrad, geringer Leuchtdichte und niedriger Blendungsbewertung.

Befestigungszubehör separat erhältlich.

\*Transparenter Polycarbonat Diffusor (IK10) separat erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.

IP66 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		7,3W	9,1W
Strom		910lm	480lm
Effizienz		125lm/W	53lm/W
LOR		-	53%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel  
Elliptical  
longitudinal

Anwendung



Gewicht  
6,2Kg



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .33 Graphitschwarz
- .34 Rost

### Optional

59082 Montagezubehör

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com