




Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP44 | 300mA / 150mA



 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W / 5W	10W / 5W
Strom	1540lm / 770lm	1215lm / 610lm
Effizienz	154lm/W	122lm/W
LOR	-	79%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel
Spot 20°

Anwendung



Gewicht
0.37Kg



Ø90



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

- 59109** Driver On/Off [300mA]
147x43x30mm
- 59108** Driver On/Off [150mA]
147x43x30mm
- 59111** Driver DALI [300mA]
144x30x21mm
- 59110** Driver DALI [150mA]
144x30x21mm
- 59113** Driver PhaseCut [300mA]
102x51x30mm
- 59112** Driver PhaseCut [150mA]
102x49x29mm
- 59115** Driver 1-10V [300mA]
130x30x20mm
- 59114** Driver 1-10V [150mA]
130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung BXRE-30G10FB-C-83