



Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP44 | 180mA / 100mA



 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Strom	685lm / 380lm	555lm / 310lm
Effizienz	102lm/W	83lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<16




Abstrahlwinkel
Spot 20°

Anwendung



Gewicht
0.21Kg



- Obligatorisch

147x43x30mm

144x30x21mm

102x49x29mm

130x30x20mm

92x28x21mm

144x30x21mm

122x41x23mm

130x30x20mm

59142 Unterputzzubehör (12,5-mm-Decken)

59143 Unterputzzubehör (15-mm-Decken)

59151 Louvre

59152 Elliptical diffuser

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F

Modellkennung BXRH-30G1000-B-83