




Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP44 | 200mA / 100mA



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,7W / 3,4W		6,7W / 3,4W
Strom	1055lm / 530lm		855lm / 425lm
Effizienz	157lm/W		128lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		<19



Abstrahlwinkel
Flood 48°

Anwendung



Gewicht
0.21Kg



65x65



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

- 59101** Driver On/Off [200mA]
147x43x30mm
- 59100** Driver On/Off [100mA]
110x40x21mm
- 59103** Driver DALI [200mA]
144x30x21mm
- 59102** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59105** Driver PhaseCut [180mA]
102x49x29mm
- 59104** Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
- 59107** Driver 1-10V [200mA]
130x30x20mm
- 59106** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Optional

- 59151** Louvre
ø35x4mm
- 59152** Elliptical diffuser
ø35x4mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung BXRE-30G10FB-C-83