




Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP44 | 200mA / 100mA



LED	3500K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		6,7W / 3,4W	6,7W / 3,4W
Strom		1055lm / 530lm	855lm / 425lm
Effizienz		157lm/W	128lm/W
LOR		-	81%
UGR		-	<19




Abstrahlwinkel
Flood 48°

Anwendung



Gewicht
0.21Kg



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59101 Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

59100 Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

59103 Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

59102 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59105 Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

59104 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59107 Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

59106 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung BXRE-35G10FB-C-83