




Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP44 | 180mA / 100mA



 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,7W / 3,7W	6,7W / 3,7W
Strom	720lm / 400lm	585lm / 330lm
Effizienz	107lm/W	87lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<16




Abstrahlwinkel
Spot 20°

Anwendung



Gewicht
0.21Kg



- Obligatorisch

59093 Driver On/Off [180mA]

147x43x30mm

59095 Driver DALI [180mA]

144x30x21mm

59097 Driver Phase-Cut [180mA]

102x49x29mm

59099 Driver 1-10V [180mA]

130x30x20mm

59092 Driver On/Off [100mA]

92x28x21mm

59094 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59096 Driver Phase-Cut [100mA]

122x41x23mm

59098 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere

Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch

die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F

Modellkennung BXRH-40G1000-B-83