



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.

Einbausystem mit Federklemmen.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver separat zu bestellen.


IP65 | 100mA



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		3,7W	3,7W
Strom		415lm	315lm
Effizienz		112lm/W	85lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16

Abstrahlwinkel
Flood 42°

Anwendung

Gewicht
0.08Kg

Ausführungen

○ .04 Mattweiß

● .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere

Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Die 5-Jahres-Garantie gilt nur, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung BXRH-40G1000-B-83