

**Go
IP65 Square**

**3,7W / 285lm / 2700K / Medium 26° /
50x50mm**

64860


Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP65 | 100mA



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,7W		3,7W
Strom	375lm		285lm
Effizienz	101lm/W		77lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<10



Abstrahlwinkel
Medium 26°


Anwendung



Gewicht
0.08Kg



45x45



Ausführungen

- ☐ .04 Mattweiß
☒ .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [100mA]

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung BXRH-27G1000-B-83