




Design: O/M  
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP65 | 100mA



 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,7W	3,7W
Strom	375lm	285lm
Effizienz	101lm/W	77lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<22



Abstrahlwinkel  
Flood 60°


Anwendung



Gewicht  
0.08Kg



45x45



#### Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

#### Obligatorisch

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [100mA]  
130x30x20mm

#### Optional

- 59150** Frosted Glass  
ø28x2mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung BXRH-27G1000-B-83