


3,7W / 310lm / 3500K / Medium 26° /
50x50mm

64866

Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbausystem mit Federklemmen.LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Driver separat zu bestellen.
IP65 | 100mA

LED	3500K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,7W	3,7W	3,7W
Strom	410lm	310lm	310lm
Effizienz	111lm/W	84lm/W	84lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<10	<10

Abstrahlwinkel
Medium 26°

Anwendung

Gewicht
0.08Kg

45x45



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59088 Driver On/Off [100mA]
138x30x21mm
59089 Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
59090 Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
59091 Driver 1-10V [100mA]
130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung BXRH-35G1000-B-83