



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.

Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Driver separat zu bestellen.

IP65 | 100mA



LED	3500K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,7W	3,7W	3,7W
Strom	410lm	310lm	310lm
Effizienz	111lm/W	84lm/W	84lm/W
LOR	-	76%	76%
UGR	-	<16	<16



Abstrahlwinkel
Flood 42°

Anwendung



Gewicht
0.08Kg



45x45

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59088 Driver On/Off [100mA]

138x30x21mm

59089 Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

59090 Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

59091 Driver 1-10V [100mA]

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung BXRH-35G1000-B-83

