



Go  
IP65 Square

6,7W / 3,4W / 785lm / 395lm / 2700K / Flood  
48° / 75x75mm


64874



Design: O/M  
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP65 | 200mA / 100mA



|   |                |             |               |
|---|----------------|-------------|---------------|
|  LED | 2700K          | Lichtquelle | Leuchte       |
| Leistung  | 6,7W / 3,4W    |             | 6,7W / 3,4W   |
| Strom   | 1035lm / 520lm |             | 785lm / 395lm |
| Effizienz   | 154lm/W        |             | 117lm/W       |
| LOR   | -              |             | 76%           |
| UGR   | -              |             | <19           |



Abstrahlwinkel  
Flood 48°

Anwendung



Gewicht  
0.21Kg



65x65



#### Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

#### Obligatorisch

**59101** Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

**59100** Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

**59103** Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

**59102** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59105** Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

**59104** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59107** Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

**59106** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung BXRE-27G10FB-C-83