




Design: O/M  
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver separat zu bestellen.  
IP65 | 200mA / 100mA



|   |           |                |               |
|---|-----------|----------------|---------------|
|  | 3500K     | Lichtquelle    | Leuchte       |
|   |           |                |               |
|   | Leistung  | 6,7W / 3,4W    | 6,7W / 3,4W   |
|   | Strom     | 1055lm / 530lm | 800lm / 400lm |
|   | Effizienz | 157lm/W        | 119lm/W       |
|   | LOR       | -              | 76%           |
|   | UGR       | -              | <19           |



Abstrahlwinkel  
Flood 48°

Anwendung



Gewicht  
0.21Kg



## Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

## Obligatorisch

**59101** Driver On/Off [200mA]

147x43x30mm

**59100** Driver On/Off [100mA]

110x40x21mm

**59103** Driver DALI [200mA]

144x30x21mm

**59102** Driver DALI [100mA]

144x30x21mm

**59105** Driver PhaseCut [180mA]

102x49x29mm

**59104** Driver PhaseCut [100mA]

122x41x23mm

**59107** Driver 1-10V [200mA]

130x30x20mm

**59106** Driver 1-10V [120mA]

130x30x20mm

## Optional

**59153** Frosted Glass

ø40x2mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Die 5-Jahres-Garantie ist nur gültig, wenn Leuchte und Treiber zusammen geliefert werden.

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung BXRE-35G10FB-C-83