





Design: O/M + Bartenbach GmbH
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss mit 100% elektrostatischer
Polyesterlackierung.
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal
schwenkbar um 330°.
Remove- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
Driver muss separat bestellt werden.
IP20 / 450mA



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte	
Leistung	5,6W	5,6W		
Strom	460lm	350lm		
Effizienz	82lm/W	50lm/W		
LOR	-	76%		
Betriebsbedingung	-	Current source		
			Abstrahlwinkel Medium 40°	
			Anwendung	
			Gewicht 0,30Kg	



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59084** Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]
163x30x21mm

Optional

- 59072** 1/4 CTO
 $\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$
- 59073** 1/2 CTO
 $\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$
- 59074** Louvre
 $\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$
- 59075** Weicher Diffusor
 $\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560312L