

5,6W / 410lm / 2700K / On/Off / Flood 56° /  
ø45mm


64886



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Remove- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver muss separat bestellt werden.  
IP20 / 450mA



 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	5,6W
Strom	460lm	410lm
Effizienz	82lm/W	59lm/W
LOR	-	89%
Betriebsbedingung	-	Current source



Abstrahlwinkel  
Flood 56°

Anwendung

Gewicht  
0,30Kg



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

---

#### Obligatorisch

- 59084** Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]  
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]  
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]  
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]  
163x30x21mm

#### Optional

- 59072** 1/4 CTO  
 $\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$
- 59073** 1/2 CTO  
 $\varnothing 35 \times 1,1 \text{ mm}$
- 59074** Louvre  
 $\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$
- 59075** Weicher Diffusor  
 $\varnothing 35 \times 2 \text{ mm}$

---

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560312L