




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Remove- Driver muss separat bestellt werden.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
Driver muss separat bestellt werden.  
IP20 / 450mA



 <b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>5,6W</b>	<b>5,6W</b>
<b>Strom</b>	<b>460lm</b>	<b>370lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>82lm/W</b>	<b>53lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>80%</b>
<b>Betriebsbedingung</b>	-	<b>Current source</b>



Abstrahlwinkel  
**Medium 40°**

Anwendung

Gewicht  
**0,30Kg**



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

**59084** Driver On/Off bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

**59085** Driver On/Off [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

**59086** Driver DALI [bis zu 2 Leuchten]

140x30x21mm

**59087** Driver DALI [bis zu 3 Leuchten]

163x30x21mm

#### Optional

**59072** 1/4 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1$ mm

**59073** 1/2 CTO

$\varnothing 35 \times 1,1$ mm

**59074** Louvre

$\varnothing 35 \times 2$ mm

**59075** Weicher Diffusor

$\varnothing 35 \times 2$ mm

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560313L