

Tubo Pro
Surface

67W / 5875lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 2408mm

64898



Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbauleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²).
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz




LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	67W	78,1W
Strom	8640lm	5875lm
Effizienz	130lm/W	75lm/W
LOR	-	68%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel
Wide flood 76°

Anwendung

Gewicht



Ausführungen
○ .01 Weiß / RAL 9010

Obligatorisch
43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E
Modellkennung 2053560160