

Tubo Pro Pendant

53W / 4690lm / 3500K / DALI / Wide flood
76° / 2984mm

64931



Design: Eduardo Souto de Moura
Pendelleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²).
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3500K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	53W		62,4W
Strom	6900lm		4690lm
Effizienz	130lm/W		75lm/W
LOR	-		68%
UGR	-		<16



Abstrahlwinkel
Wide flood 76°

Anwendung

Gewicht



Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

Obligatorisch

59147 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560234