




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung. Fokale Linse mit komplexen  
Oberflächen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch  
eine 8mm-Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.  
Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	2,1W		2,1W
Strom	185lm		85lm
Effizienz	88lm/W		31lm/W
LOR	-		46%
UGR	-		<10




Abstrahlwinkel  
Spot 15°

Anwendung



Gewicht  
0,09Kg



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

- 59000** Zubehör rahmenlos  
ø32x35mm
- 59036** Zubehör gerahmt  
ø38x75mm
- 59157** Driver On/Off [1 bis 5 Leuchten]  
158x22x19mm
- 59158** Driver DALI [1 bis 6 Leuchten]  
113x24x20mm

#### Optional

- 59083** Removal tool
- 59001** 1/4 CTO  
ø17x1,1mm
- 59002** 1/2 CTO  
ø17x1,1mm
- 59003** Louvre  
ø17x3mm
- 59004** Weicher Diffusor  
ø17x1mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Drivers On/Off für mehr als eine Leuchte und Drivers DALI müssen entfernt platziert werden