





Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung. Fokale Linse mit komplexen  
Oberflächen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch  
eine 8mm-Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.  
Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



 <b>4000K</b>		
	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>2,1W</b>	<b>2,1W</b>
<b>Strom</b>	<b>220lm</b>	<b>100lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>105lm/W</b>	<b>37lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>45%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>



**Abstrahlwinkel**  
**Spot 15°**

**Anwendung**



**Gewicht**  
**0,09Kg**



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

- 59000** Zubehör rahmenlos  
ø32x35mm
- 59036** Zubehör gerahmt  
ø38x75mm
- 59157** Driver On/Off [1 bis 5 Leuchten]  
158x22x19mm
- 59158** Driver DALI [1 bis 6 Leuchten]  
113x24x20mm

#### Optional

- 59083** Removal tool
- 59001** 1/4 CTO  
ø17x1,1mm
- 59002** 1/2 CTO  
ø17x1,1mm
- 59003** Louvre  
ø17x3mm
- 59004** Weicher Diffusor  
ø17x1mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Drivers On/Off für mehr als eine Leuchte und Drivers DALI müssen entfernt platziert werden