




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Fokale Linse mit komplexen Oberflächen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine 8mm-Öffnung für eine blendarme Beleuchtung.  
Geliefert mit fermacell® Gipskarton-Fasereinbaubehör oder Gipskarton.  
Driver separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam  
IP65



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,2W	4,2W	4,2W
Strom	370lm	265lm	265lm
Effizienz	88lm/W	63lm/W	63lm/W
LOR	-	72%	72%
UGR	-	-	-




Abstrahlwinkel  
WallWasher

Anwendung



Gewicht  
0,09Kg



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

- 59000** Zubehör rahmenlos  
ø32x35mm
- 59036** Zubehör gerahmt  
ø38x75mm
- 59159** Driver On/Off [1 bis 2 Leuchten]  
158x22x19mm
- 59160** Driver DALI [1 bis 3 Leuchten]  
113x24x20mm

### Optional

- 59013** Zugangsklappe für driver  
365x365x13mm
- 59034** Metallprofil Gipskarton für Nub  
250x47x18mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com